



по объему переработки
стали с покрытием



ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА С НАПРАВЛЯЮЩИМИ ИЗ ШЛЯПНЫХ ПРОФИЛЕЙ

**Чем лучше забор,
тем лучше отношения с соседями.**

(английская пословица)

- Надежный забор из профнастила защитит вас от непрошенных гостей, от любопытных взглядов прохожих и соседей, от уличного шума и пыли.
- Забор из профнастила с направляющими из шляпных профилей монтируется легко и быстро.
- Ограждение устойчиво к погодным явлениям и механическим воздействиям.
- Забор из профнастила с направляющими из шляпных профилей не требует дополнительного обслуживания: долгие годы он будет надежно выполнять свою функцию, сохраняя первозданный внешний вид.

При устройстве забора из профнастила всегда возникает вопрос, каким способом крепить направляющие для забора к столбам. Традиционный вариант - приварить к столбам профиль или уголок из черного металла. Другой вариант, привлекательный с точки зрения эстетичности и легкий в плане монтажа – использовать шляпные профили из оцинкованной стали.

Почему направляющие из шляпного профиля



НАПРАВЛЯЮЩИЕ - ШЛЯПНЫЙ ПРОФИЛЬ	НАПРАВЛЯЮЩИЕ - ПРОФИЛИ ИЗ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА
<p>Долговечность Срок службы оцинкованных шляпных профилей более 30 лет, для экстремальных условий эксплуатации (побережье и т.п.) на складе имеются шляпные профили с порошковой окраской.</p>	<p>Долговечность Незащищенный черный металл подвержен коррозии, особенно сильной в агрессивной среде. Срок безремонтной эксплуатации один год.</p>
<p>Монтаж Легкий монтаж всех элементов своими силами с помощью шуруповерта и саморезов.</p>	<p>Монтаж Для крепления профилей требуются сварочные работы с привлечением специального оборудования и квалифицированного персонала.</p>
<p>Универсальность Простое крепление направляющих профилей саморезами как к деревянным, так и к металлическим столбам.</p>	<p>Универсальность Крепление направляющих из черного металла к деревянным столбам вызывает трудности и ненадежно.</p>
<p>Внешний вид Забор из шляпных профилей из оцинкованной стали и профнастила с полимерным покрытием сохраняет эстетичный внешний вид долгие годы без ремонтов.</p>	<p>Внешний вид Профили из черного металла дают ржавые подтеки на профнастиле, из-за чего возникает необходимость в регулярной подкраске.</p>
<p>Экономика Нет дополнительных расходов. Монтаж своими силами, не требуется окраска и обслуживание.</p>	<p>Экономика Дополнительные расходы: - сварочные работы, окраска, - регулярное обслуживание.</p>

Комплектация забора

<p>Различные виды профилированного листа С-8, МП-18, МП-20, С-21, МП-35, МП-40 и др.</p> <p>Облицовка забора. На складе листы длиной 2 м, другие длины под заказ. Различные цвета.</p>	<p>Крепёжные профили шляпные КПШ-50x20 и КПШ-90x20, длина 3 м</p> <p>Направляющие для крепления облицовки забора.</p>	<p>Саморез Ø 5.5x19 с ЭПДМ-прокладкой со сверлом 5 мм</p> <p>Для крепления шляпного профиля к стальным столбам.</p>
	<p>Саморез Ø 4.8x28 с ЭПДМ-прокладкой (цветной)</p> <p>Для крепления облицовки к шляпному профилю, различные цвета.</p>	<p>Насадка на шуруповерт</p> <p>Для закручивания саморезов Ø 4.8 и 5.5 мм.</p>